

FiDS : modèles FiDS

Edge Airport France





Table des matières

FiDS : modèles FiDS
Préambule
But
Principe
Définition
Pré-requis
Création d'un template
Principe
Premier template : veille
Créer la page html
Créer le CSS
Second template : veille messages
Debugger un template
Variables FiDS
Annel des variables
l iste des variables FIDS
Variables de vols
Variables de Vols "



FiDS : modèles FiDS

×

Préambule

But

Permettre au service informatique des aéroports de créer ses propres modèles d'écran.

Principe

Prendre connaissance des technologies utilisées à l'affichage : HTML, CSS et JavaScript et créer un template exploitable par le serveur web.

Définition

Airport Manager FiDS exploite les standards de navigation web dont chacune des technologies a un rôle bien défini :

*	
HyperText Markup	
Language	<pre><body></body></pre>
(HTML).	<div id="page"></div>
langage de	<pre></pre>
balisage gui	
établit la	
structure	
d'une page	
*	
Cascading	Haantent Haggalag diu(
Style	width: 1009.
Sheets	text-plim: center:
(CSS),	text-arryn. center,
langage de	Γ
présentation	Hescales escale /
qui permet	width: 1008:
d'appliquer	text-plim: genter:
un style à	l
une page	I
HTML	

```
function getElementsByClass( searchClass, domNode, tagName) {
                if (domNode == null) domNode = document;
JavaScript
                if (tagName == null) tagName = '*';
(IS), langage
                var el = new Array();
de script qui
                var tags = domNode.getElementsByTagName(tagName);
permet de
                var tcl = " "+searchClass+" ";
manipuler
                for(i=0,j=0; i<tags.length; i++) {</pre>
des
                    var test = " " + tags[i].className + " ";
informations
                    if (test.indexOf(tcl) != -1)
ainsi que le
                        el[j++] = tags[i];
contenu
                }
d'une page
                return el;
HTML
            ł
* Smarty,
moteur de
templates
             {if count($flight->getSharedFlights(false)) > 0}
PHP qui
                 <div class="sharedFlights">
permet
                 {foreach from=$flight->getSharedFlights(false) item=sharedFlight}
d'ajouter
                     <div class="sharedFlight">
                         <img class="logo" src="{$sharedFlight.logo}" alt="{$sharedFlight.IATA}"/>
des
informations
                         <span class="code">{$sharedFlight.number}</span>
dvnamiques
                     </div>
dans des
                 {/foreach}
pages web
                 </div>
tout en
             {/if}
minimisant
le code.
```

Ces technologies permettent de créer un **template**, un patron de mise en page où l'on place images, textes et autres objets.

L'intérêt du template est d'y associer des **variables** qui seront lues par un **serveur web**. Ce dernier transforme ces variables en informations (texte, image...).

Le FiDS Display recevra donc un document généré du serveur web à partir du template, et à son tour traduira les pages **CSS** et **JS** liées au document.

Pré-requis

Airport Manager FiDS exploite un serveur web **Apache**. Le client *FiDS Display* embarque le navigateur web **Chromium**.

Le client se connecte depuis son adresse IP et envoie en paramètres le numéro d'écran ainsi que la base à questionner (Ex. : http://192.168.1.1/fids/?ecr=1&db=EAF).

Pour les tests, vous pouvez utiliser :

- Google Chrome pour afficher des templates.
- **Notepad++** pour éditer les templates.

Connaitre les bases des langages utilisés :

- CSS http://www.cheatography.com/davechild/cheat-sheets/css2/
- HTML http://www.cheatography.com/davechild/cheat-sheets/html4/
- JS http://www.cheatography.com/pyro19d/cheat-sheets/javascript/
- Jquery http://www.cheatography.com/i3quest/cheat-sheets/jquery/



• Smarty http://www.smarty.net/docsv2/fr/

Création d'un template

Principe

Avant de créer un template pour le FiDS, il est impératif de connaitre l'arborescence du système :



- JS→ /fids/source/javascript/
- Jquery→ /fids/source/javascript/jquery/

Note :

Etant donné que les fichiers seront lus depuis un serveur web, la présence du **slash (/)** en début de chemin indique que le dossier est placé à la **racine** du serveur web.

En cas d'absence de ce caractère, le fichier sera recherché à partir du dossier où la page HTML est présente.

Premier template : veille

Créer la page html

Pour commencer, créer la page /fids/templates/0/veille_test.htm :

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN///">
<html>
<head>
<title>Airport Manager - TEST</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link type="text/css" href="/fids/source/css/veille test.css"
rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript"</pre>
src="/fids/source/javascript/jquery/jquery-1.4.4.min.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></sc
<script type="text/javascript"</pre>
src="/fids/source/javascript/jquery/jquery.functions.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></sc
<script type="text/javascript"</pre>
src="/fids/source/javascript/veille_test.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></scrip
</head>
<body>
<div id="header">Airport Manager vous souhaite un bon voyage.</div>
<div id="content"> <img src="/fids/airport/EAF/veille.jpg" /> </div>
<div id="footer"></div>
</body>
</html>
```

Il s'agit d'un langage de balises :

- **DOCTYPE** : permet de définir le type de document à afficher.
- html : balise qui contiendra le code. Aucun attribut n'est nécessaire.
- head : l'en-tête du document, partie invisible mais qui permet de :
 - Donner un titre au document.
 - Définir l'encodage des caractères.
 - lier une **feuille de style** (CSS).
 - lier une page JavaScript.
- **body** : le corps du document, partie visible par le client.

Les balises peuvent :

- avoir des attributs.
- encadrer un contenu (ex. : balises <script></script> et <body></body>).
- être auto-fermantes (ex. : balises **<meta**/**>** et **<link**/**>**).

Voici la structure basique d'une balise :

```
Nom Attribut Valeur Contenu Fermture
<div id="footer" class="block">FOOTER</div>
Balise
```

Ce document affichera un texte sur fond blanc :





Créer le CSS

Nous pouvons maintenant créer la feuille de style /fids/source/css/veille_test.css :

```
//body
{
/* fond d'écran*/
background-color: black; /* fond noir */
/* police */
font-family: Arial; /* police "Arial" */
color: white; /* police blanche*/
text-align: center; /*centre le texte*/
font-weight: bold; /* police en gras*/
font-size: 25px; /* hauteur 25 pixels*/
overflow: hidden;
}
img
{
width: 100%;
}
```

Une fois que la feuille de style est définie, la page html affiche :



Une relation va automatiquement être créée entre la balise "**<body>**" dans le document HTML et la règle **body** de la feuille de style. Le navigateur va interpréter les **déclarations** du **sélecteur** concerné.

Voici la structure d'une règle CSS :

Note :

En CSS, il existe 4 types de sélecteurs :

- * (étoile), qui force toutes les balises à appliquer sa déclaration.
- Les sélecteurs précédés du caractère **#** (dièse) s'appliquent pour **une** balise ayant l'attribut **id** du même nom (ex. : le sélecteur **#header** s'appliquera pour la balise

).

• Les sélecteurs précédés du caractère . (point) s'appliquent pour **toute** balise ayant l'attribut **class** du même nom (ex. : le selécteur**.section** s'appliquera pour les balises

).

 * Les autres règles s'appliqueront pour les balises ayant le même nom (ex. : le sélecteur **body** s'appliquera pour la balise <body></body>).

Il est possible de concaténer les sélecteurs afin d'affiner le style de balises filles.



Second template : veille messages

Airport Manager FiDS met à disposition une série d'informations qui peuvent être affichées depuis les templates. Dans ce cas présent nous ferons défiler les variables **MSG1, MSG2** et **MSG3** fournies par le système.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-W3CDTD HTML 4.01 TransitionalEN">
<html>
<head>
<title>Airport Manager - TEST</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link type="text/css" href="/fids/source/css/veille test.css"</pre>
rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript"</pre>
src="/fids/source/javascript/jquery/jquery-1.4.4.min.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></sc
<script type="text/javascript"</pre>
src="/fids/source/javascript/jquery/jquery.functions.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></sc
<script type="text/javascript"</pre>
src="/fids/source/javascript/veille_test.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></scrip
</head>
<body>
<div id="header">Airport Manager vous souhaite un bon voyage.</div>
<div id="content"></div>
<div id="footer">
**<div id="messages">
<div id="message1" class="messages">{$MSG1}</div>
<div id="message2" class="messages">{$MSG2}</div>
<div id="message3" class="messages">{$MSG3}</div>
</div>
</div>
```



</body> </html>

Le corps de la page s'est enrichi d'une section "messages" composée de sous-section "messages" :

👔 😰 Argant Manager - TIST 🔹 🧫	
← → C ff O 192.5811, "day"etralleda-ppt	🕆 O 🖊 📇 🛤 🔦
Airport Manager vous souhaite un bon voyage. Airport Manager FIDS Edge-Airport FRANCE	
Edge-airport & services	
Airport Manager By Edge-Airport & Sarvices	

Sans modifier le CSS, les textes s'affichent en-dessous du premier texte car seul le corps de texte (la balise body) a été définie dans la feuille de style.

```
* {padding: 0;margin: 0;}
html, body{width: 100%;height: 100%;}
img {width: 100%;height: 100%;}
body {
background-color: black; ///* fond noir *// /
///* police *// /
font-family: Arial; ///* police "Arial" *// /
color: white; ///* police blanche*// /
text-align: center; ///*centre le texte*// /
font-weight: bold; ///* police en gras*// /
font-size: 25px; ///* hauteur 25 pixels*// /
overflow: hidden;
}
#header {
width: 100%;
height: 92px;
line-height: 92px;
}
#content {
width: 100%;
height: 738px;
}
#footer {
width: 100%;
```

```
height: 92px;
}
#footer #messages {
width: 100%;
text-align: center;
}
#footer #messages .message {
width: 100%;
text-align: center;
}
```



Les balises appliquent leur règle CSS et les messages sont bien en bas de page, mais ne défilent pas encore. Cette partie sera effectuée par le **javascript**, plus précisément par une librairie nommée **jQuery**.

jQuery permet d'écrire du javascript en utilisant le système de sélecteurs en CSS, il est donc plus facile d'appliquer des animations sur une balise. Cette librairie est extensible et permet d'intégrer des fonctions personnalisées.

Un appel à cette librairie aura été fait au préalable (ligne 7) ainsi qu'à des fonctions nécessaires (ligne 8). Nous allons donc pouvoir écrire le fichier **veille_test.js :**

```
$().ready(function() { ///* attend que le document soit prêt*// /
///*initialise les repertoires*// /
js_path = '/fids/source/javascript/';
jquery_path = js_path+'jquery/';
///* importe l'extension de défilement*// /
```

\$.includeJS(jquery_path+'jquery.cycle.all.min.js');



///* ·	lance la	fonction	de	défilement	sur	la	balise	id="messag	es"*//	/
\$('#me	essages')	.cycle({								
fx: 's	scrollUp	',								
speed	: 2000									
});										
});										

La présence de jQuery se reconnait dans l'utilisation de la syntaxe **\$(selecteur).uneFonction()**. Ici, ces quelques lignes permettent, lorsque le navigateur a fini de charger la page, de lancer un défilement (cycle) sur les messages avec un effet de déroulement qui prend 2 secondes par page.



Le résultat final, pris lors du déroulement entre les messages 1 et 2

Debugger un template

Google Chrome intègre un mode debugger dans le navigateur. Il permet de s'assurer de la gestion des ressources (mauvais chemin d'un fichier, page introuvable...), du bon fonctionnement des scripts JS et de la bonne interprétation des règles CSS.

Il est disponible en pressant la touche **F12** ou dans la **paramètres > Outils > Outils de développement**. Une fenêtre apparaitra sous la page affichée

Airport Banager work souhaite un kon voyage.	
Edge-airport & services	
Airport Mana gar Arbus-sures to terms	

La documentation de cette fenêtre est disponible à cette adresse :

https://developers.google.com/chrome-developer-tools/docs/overview?hl=fr#window

Les onglets Elements et Console permettront :

- de parcourir le code HTML du template généré par le serveur.
- de parcourir les règles CSS pour chaque balise.
- de parcourir les erreurs retournées par Javascript.

Variables FiDS

Un template peut contenir des variables afin d'en personnaliser l'affichage.

Appel des variables

Les variables sont interprétées côté serveur. Pour les intégrer, une syntaxe bien précise doit être respectée dans le document HTML.

```
<div>** {$uneVariable**} </div>
```

Les accolades impliquent que tout ce qui sera à l'intérieur va être interprété côté serveur. Le caractère **\$** (dollar) précède toutes les variables.

Les accolades peuvent aussi contenir des fonctions natives afin d'effectuer un traitement plus profond des variables comme des conditions ou des boucles.

{if \$flight→countEscales() > 0} /*si le vol contient une escale* /

{**foreach** from=\$flight→getEscales() item=escale name=ligne} /* *pour chaque escale que contient le vol** /

/ {\$escale→getAirportName()} /* affiche l'aéroport escale* /

```
{/foreach}
```

{/**if**}



Liste des variables FIDS

VARIABLE	DESCRIPTION	UTILISATION				
Tous Modes						
MSG1	Messages personnalisés	\$MSG1				
MSG2	\$MSG2					
MSG3	\$MSG3					
VIDEO	Chemin d'une vidéo	\$VIDEO				
SOC	Code Aéroport	\$SOC				
CLASS	Classe de l'écran	\$CLASS				
ECRFILE	Fichier lié à l'écran (image, séquence)	\$ECRFILE				
RSS	url d'un flux RSS	\$RSS				
TerminalTitle	Nom du terminal où se situe l'écran	\$TerminalTitle				
languages	nguages Tableau qui contient les termes les plus courant en aeroportuaire dans les langues définies par l'administrateur					
Check-In, B	Check-In, Boarding et Bagage					
flights	Liste des vols selectionnés	\$flights				
flight1	Vols sélectionnés	\$flight1				
flight2	\$flight2					
flight3	\$flight3					
airline_class	Classe de la compagnie	<pre>\$airline_class</pre>				
IMAGEBG	Image de fond de la compagnie \$IMAGEBG					
Liste Arrivée/Départ						
flights	Liste des vols du jour	\$flights				
nblines	Nombre de lignes autorisées à afficher par l'écran	\$nblines				

Variables de vols

Les variables de vols ont une utilisation différente des autres variables. Elles sont composées de variables imbriquées mais aussi de **méthodes** à appeler pour récupérer une information spécifique d'un vol. Voici la liste des méthodes :

METHODE	DESCRIPTION	UTILISATION		
getld()	ldentifiant abstrait du vol	\$flight→getld()		
getCLI()	Code compagnie du vol	\$flight→getCLI()		
getLocalPlannedDate()	Date locale du vol	\$flight→getLocalPlannedDate()		
getLocalPlannedTime()	Heure locale du vol	\$flight→getLocalPlannedTime()		
getLastCheckInTime()	Heure limite d'enregistrement	\$flight→getLastCheckInTime()		
getLogo()	Chemin du logo de la compagnie	\$flight→getLogo()		
getNum()	Numéro de vol	\$flight→getNum()		
getSharedFlights()	Tableau des vols en "codeShare". Cette méthode accepte un paramètre qui définit si le vol principal est intégré dans le tableau. Si aucun paramètre n'est entré, le système interprètera que ce paramètre est à true.	\$flight→getSharedFlights(true) Ou \$flight→getSharedFlights(false)		

getAirportName()	Nom de l'aéroport de destination ou en provenance	\$flight→getAirportName()
getAirportNames()	Liste du nom de l'aéroport de destination ou en provenance dans les langues définies par l'administrateur.	\$flight1→getAirportNames()
countEscales()	Nombre d'escales	\$flight→countEscales()
getEscales()	Tableau d'escales	\$flight→getEscales()
getGate()	Code porte	\$flight→getGate()
getInfos()	Tableau des informations de vol	\$flight→getInfos()

Variable "langages"

La variable langages est une matrice à deux dimensions :

- La première dimension stocke la langue (français, anglais, espagnol, arabe...)
- La deuxième dimension stocke un mot ou une expression dans la langue définie au-dessus.

Code pour afficher une expression dans toutes les langues disponibles :

```
{foreach from=$languages item=language} ///*pour chaque langue*// /
```

```
{$language.time} ///*afficher l'expression "time"*// /
```

{/foreach}

La liste des mots qu'elle contient est extensible. Chaque aéroport peut ajouter des expressions qui seront nécessaires au système de télé-affichage. Voici une liste non exhaustive :

- arrival
- domesticArrival
- internationalArrival
- nationalArrival
- businessArrival
- cargoArrival
- departure
- domesticDeparture
- internationalDeparture
- nationalDeparture
- businessDeparture
- cargoDeparture
- date
- time
- flight
- flightNumber
- destination
- baggage
- baggageClaim
- gate
- status
- origin



- airport
- stopover
- via
- boarding
- checkIn

From: https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/ - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link: https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:fidspage:modelefids&rev=1495804179

Last update: 26/05/2017 15:09

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039 Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com