

ATEN CL1308



FONCTIONNALITES

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Une seule et même console peut contrôler jusqu'à 128 ordinateurs en réalisant une installation en cascade à 2 niveaux et en raccordant jusqu'à 8 commutateurs.
- Console KVM intégrée avec écran LCD 19" rétroéclairé par DEL
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prise en charge multi plateformes : Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge des claviers USB pour PC, Mac et Sun
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Émulation clavier et souris USB ou PS/2 : le démarrage des ordinateurs est assuré même lorsque le contrôle de la console est ailleurs
- Qualité vidéo supérieure : 1280 x 1024 à 75 Hz max. ; DDC2B
- Sélection pratique de l'ordinateur par boutons poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs, jusqu'à quatre utilisateurs et un administrateur avec un profil séparé chacun
- Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Mode diffusion : possibilité d'exécuter simultanément des opérations sur tous les ordinateurs sélectionnés

- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Activation/désactivation du signal sonore par raccourci clavier et OSD
- Possibilité de montage sur bâti
- Langues du clavier : anglais (US) ; anglais (GB) ; français ; allemand ; allemand (Suisse) ; grec ; italien ; japonais ; hongrois ; coréen ; espagnol ; suédois ; chinois traditionnel ; russe

CARACTERISTIQUES

Connexions à l'ordinateur	
Directe	8
Maximum	128 (via Cascade)
Sélection port	OSD, raccourcis, bouton-poussoir
Connecteurs	
Ports KVM	8 x SPHD-17 femelle (Jaune)
Mise à jour du firmware	1 x RJ-11 femelle
Alimentation	1 x Prise secteur à 3 broches
Commutateurs	
Réinitialiser	1 x Bouton semi-encasté
Alimentation	1 x Interrupteur à bascule
Mise à jour du firmware	1 x Glissière
Commandes LCD	4 x Bouton-poussoir
LCD Allumé/Éteint	1 x Bouton-poussoir
Ports	8 x Bouton-poussoir
DEL	
En ligne	8 (Orange)
Sélectionné	8 (Vert)
Alimentation	1 (Vert foncé) 1 (Orange)

Verrouiller	1 (Vert)
Spécifications écran	
Module LCD	TFT-LCD 19"
Résolution	1280 ×1024 à 75 Hz
Temps de réponse	5 ms
Angle de visualisation	170° (H), 160° (V)
Pas de pixel	0,294 mm x 0,294 mm
Couleurs prises en charge	16,7 M couleurs
Rapport de contraste	41.66736111111111
Luminosité	250 cd/m²
Émulation	
Clavier/souris	PS/2, USB
Vidéo	
Résolution vidéo en entrée	1920 x 1200 à 60 Hz
19" LCD	1280×1024 @ 75 Hz ; DDC2B
Intervalle de balayage	1-255 secondes
Capacité d'alimentation d'entrée	100-240 V CA ; 50-60 Hz ; 1 A
Consommation électrique	AC110V:15.6W:75BTU AC220V:15.3W:74BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques	
Boîtier	Métal + plastique
Poids	12.59 kg (27.73 lb)
Dimensions (L x l x H)	48.30 x 68.92 x 4.40 cm (19.02 x 27.13 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.