



## Imprimantes à 9 aiguilles fiables et d'un prix abordable pour applications industrielles et points de vente

### Rapide et robuste

Le modèle ML280 Elite est une imprimante à impact 9 aiguilles rapide et robuste convenant aux exigences des applications dans un environnement industriel ou de point de vente. Il s'agit d'une véritable imprimante de documents à la demande, avec alimentation par le bas et rupture courte.

### Idéale pour tout emplacement ou environnement

Grâce à sa compacité et son faible poids, la ML280 peut être placée en tout emplacement ou position, verticalement ou horizontalement, ce qui fait d'elle la solution idéale pour les environnements de service clientèle et les applications de postes de travail industriels.

Le modèle ML280 Elite DC est également idéal pour une utilisation mobile ou à distance, lorsqu'une alimentation secteur n'est pas disponible.

### L'engagement de OKI envers nos clients

La fiabilité et la qualité de la marque OKI ont été prouvées. Nous vous proposons des imprimantes capables d'améliorer la performance à long terme de nos clients sans grever leur budget.

Avec près d'un demi-siècle d'expérience dans le secteur des imprimantes à impact, OKI vous garantit un produit haut de gamme, économique, fiable et facile d'utilisation. Et, pour garantir votre tranquillité d'esprit, il vous suffit d'enregistrer votre produit pour bénéficier gratuitement de notre extension de garantie de trois ans.

### Points forts :

- Imprimante matricielle 80 colonnes
- Tête d'impression OKI 9 aiguilles longue durée
- Gestion de liasses de papier (original + 3 copies)
- Jusqu'à 375 caractères par seconde (cps) vitesse d'impression
- Idéale pour acquisition de données, impression d'étiquettes et utilisation sur point de vente
- Durée de vie du ruban d'impression: 3 millions de caractères
- Garantie standard de trois ans (sous réserve d'enregistrement du produit)

**Modèles disponibles :**  
ML280 Elite  
Alimentation CA  
ML280 Elite DC  
Alimentation CC



# Imprimantes matricielles ML280 Elite et ML280 Elite DC

IMPRIMANTE	
Nombre d'aiguilles	9
Colonnes	80 (10 cpi) ; 160 (maximums en mode compressé)
Pas d'écriture	10/12/15/17.1/20 cpi et proportionnel
Résolution graphique	Jusqu'à 240 x 216 dpi
Vitesse d'impression	<b>ML280 Elite:</b> Super rapide: 375 cps (12 cpi) ; Super rapide: 333 cps ; Utilitaire : 250 cps ; Proche qualité courrier : 62,5 cps <b>ML280 Elite DC:</b> Super rapide : 300 cps (12 cpi) ; Super rapide : 240cps; 240 cps ; Utilitaire : 200 cps ; Proche qualité courrier : 50 cps

INTERFACE ET ÉMULATIONS	
Interfaces	Interface parallèle Centronics, USB 2.0
Interfaces optionnelles	Série RS 232C, Série RS 422
Émulations	Epson LX, IBM Graphics, Microline
Types de caractères et polices	SSD, HSD, Utilitaire, NLQ, Codes-barres
Styles de police	Accentué, amélioré, double largeur, double hauteur, italique, souligné, surligné

GESTION DU PAPIER	
Papier en continu	76,2 - 241.3mm
Première ligne imprimable (du haut de la page)	Continu (multicopie): 16,9 mm ; Feuille à feuille (feuille simple): 15mm
Impression multi-copies	Jusqu'à 1 original + 3 copies (papier en continu uniquement)
Alimentation papier	Chargeur automatique feuille à feuille, rouleau d'entraînement à picots, rupture basse, détection de fin de papier
Alimentation papier en option	Tracteur tirant, support rouleau papier

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire tampon (Buffer)	128 Ko
Alimentation	<b>ML280 Elite:</b> Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50/60 Hz +/- 10 % <b>ML280 Elite DC:</b> 9,6 à 31,2 VCC
Consommation	<b>ML280 Elite:</b> Rolling ASCII (mode autotest), Utilitaire : 60 W ; mode veille avec carte RS-232C : 10,55 W ou moins <b>ML280 Elite DC:</b> Rolling ASCII (mode autotest), Utilitaire : 60W; 60 W; Pause : max 28 W
Niveau sonore	<b>ISO7779:</b> 51 dB (A) (mode sourdine) ; 58 dB (A) (mode Utilitaire)
Dimensions (HxLxP)	80 x 372 x 275mm
Poids	4.5kg environ
Durée de vie de la tête d'impression	200 millions de caractères (moyenne) en mode Utilitaire 10 cpi en cycle d'utilisation normal de 25 %, pour une densité de page de 35 %
Fiabilité	MTBF: 20 000 heures (cycle d'utilisation de 25 %, densité de page de 35 %)
Garantie	1 an retour atelier étendu gratuitement à 3 ans après enregistrement sur le site <a href="http://www.oki.fr">www.oki.fr</a> dans les 30 jours suivants l'achat <sup>1</sup>
Références produit	<b>ML280 Elite:</b> 01138602; <b>ML280 Elite Série :</b> 01138606 <b>ML280 Elite DC:</b> 01138610; <b>ML280 Elite DC Série :</b> 01138615

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCE PRODUIT)	
Tracteur tirant (chargement par le bas)	09002363
Support rouleau papier	09002334
Interface série RS 232C	09002353
Interface série RS 422	09002357

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCE PRODUIT)	
Ruban (3 millions de caractères)	09002303

<sup>1</sup> Conditions détaillées de la garantie sur [www.oki.fr/garantie](http://www.oki.fr/garantie)

**Informations sur les consommables:** Pour optimiser les performances et la qualité de votre imprimante, nous vous recommandons l'utilisation de consommables originaux OKI. L'utilisation de consommables autres qu'originaux OKI pourrait affecter les performances de votre imprimante et invalider votre garantie.



## Tout simplement unique - Garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger jusqu'à 3 ans la période de garantie – gratuitement ! Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site [www.oki.fr/garantie](http://www.oki.fr/garantie). Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard d'1 an qui est appliquée.

## OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

44-50 av. du Général de Gaulle  
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex  
France

T +33 (0) 1 46 15 80 00

F +33 (0) 1 46 15 80 60

[WWW.OKI.FR](http://WWW.OKI.FR)

# OKI